

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M6ADSII

Dátum: 15.08.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M6ADSII.

Charakteristika:

Jednostupňový motorový olej určený na mazanie veľmi náročných druhov nepreplňovaných aj preplňovaných naftových štvortaktných motorov.

Použitie:

Motorový olej DYNAMAX M6ADSII sa používa na mazanie automobilových, traktorových, lodných a stacionárnych naftových motorov moderných konštrukcií.

Optimálna skladba základových olejov a prísad mu zabezpečujú relatívne hlboký bod tuhnutia a priaznivé viskozitné vlastnosti aj za nízkych teplôt. Toto umožňuje jeho použitie v letnom, v prechodnom období, ale aj v období miernych zím.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 30
Výkonnostný profil	API CE/CF4

Schválenia:

- MB 228.0, MAN 270
- LIAZ 258-1, DAEWOO-AVIA

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		15,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		178
Viskozitný index	najmenej	90
Hustota pri 15°C, g/cm ³	typická hod.	0,900
Bod tuhnutia, °C	najviac	-27
Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g	najmenej	8,0
Bod vzplanutia v o. t., °C	informatívne	245



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 15.08.2017

3. Skladovanie

DYNAMAX M6ADSII sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M6ADSII je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené