

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX 2T OUTBOARD

Dátum: 08.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX 2T OUTBOARD.

Charakteristika:

DYNAMAX 2T OUTBOARD je vyrobený na báze vysoko účinných minerálnych základových olejov v kombinácii so špeciálne vybratou aditívnou technológiou. Olej zabezpečuje silnú odolnosť proti oxidácii, silnú ochranu proti opotrebeniu, korózii a peneniu. Vyznačuje sa veľmi dobrými detergentnými a disperznými vlastnosťami. Je jednoducho miešateľný a tvorí stálu zmes aj pri nízkych teplotách.

Použitie:

DYNAMAX 2T OUTBOARD je vysoko výkonný 2-taktný motorový olej, ktorý spĺňa požiadavky najnovších lodných motorov a snežných skútrov. Prevyšuje výkonnostné požiadavky NMMA TC-W3® asociácie národných výrobcov námorných lodí.

Špecifikácie:

NMMA TC-W3

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		7,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		45,6
Viskozitný index	najmenej	130
Hustota pri 15°C, kg/m ³		867
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	92

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 08.11.2023

3. Skladovanie:

DYNAMAX 2T OUTBOARD sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX 2T OUTBOARD je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com