

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX AK 00 EP

Dátum: 08.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie plastického maziva DYNAMAX AK 00 EP.

Charakteristika:

DYNAMAX AK 00 EP je plastické mazivo vyrobené s použitím komplexného hlinitého spevňovadla a vysoko kvalitného rafinovaného základového oleja. Obsahuje antioxidačné prísady zlepšujúce antikoročné vlastnosti a prísady proti vysokým tlakom (EP).

Použitie:

Polotekuté plastické mazivo DYNAMAX AK 00 EP je určené na mazanie valivých a klzných ložísk, pracujúcich pri stredných tlakoch. Má dobrú čerpatelnosť, preto je zvlášť vhodné do centrálnych mazacích systémov. Doporučená prevádzková teplota je od -25°C do +100°C.

Špecifikácie:

DIN 51502: GP00N-25
ISO 6743-9: L-XBDHB 00

2. Technické parametre výrobku

Trieda konzistencie NLGI	00
Viskozita základového oleja pri 40°C [cSt]	430
Penetrácia pri 25°C, 60 cyklov 0,1 mm	395 - 430
Bod skvapnutia [°C], min.	200
Skúška na 4GP, 60 min/400 N, priemer stopy [mm]	0,4
Korózia na oceľ (70°C/5h)	neprítomna
Korózia na meď (70°C/5h), [stupeň]	1
Vzhľad	hnedé, vláknité

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 08.11.2023

3. Skladovanie:

Plastické mazivo DYNAMAX AK 00 EP sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +45°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 2 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX AK 00 EP je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com