

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX ATF CVT

Dátum: 09.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ATF CVT.

Charakteristika:

DYNAMAX ATF CVT je založená na syntetickom základnom oleji výnimočnej kvality v kombinácii so špeciálnym balíkom EP aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností:

- dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii
- používa sa v Audi Multitronic a Mercedes Benz Autotronic
- možný predĺžený interval výmeny
- výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu
- vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych počiatkových teplotách
- lepšia kontrola peny vedie k plynulému a trvalému zmene klzu a znižuje straty tekutín
- zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena
- kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi

Použitie:

DYNAMAX ATF CVT je vysoko výkonná prevodová kvapalina s obsahom vybraných základných surovín špeciálne odporúčaná pre použitie v najnovších generáciách prevodoviek s plynulou zmenou prevodu (CVT) - prenášajú trakciu pomocou oceľových ťažných reťazí alebo tlačidiel.

Špecifikácie:

- MB 236.20; FORD WSS-M2C928A; BMW 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154;
- VW G 052 180, MINI ELZ 799; HYUNDAI/KIA/MITSUBISHI SP-III; GM CVT;
- FORD MERCON C; HONDA HFC-2/HMMF; TOYOTA TC; SUZUKI/SUBARU/NISSAN/DODGE/JEEP NS-2

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		7,0
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		34
Viskozitný index	najmenej	173
Hustota pri 15°C, kg/m ³		848
Bod tuhnutia, °C	najviac	-51
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 09.11.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX ATF CVT sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ATF CVT je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.

951 22 Alekšince 231

Tel.: 00421/37 78 22 326

www.dynamaxoil.com