

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX AUTOMATIC ATF III

Dátum: 09.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF III.

Charakteristika:

Vysokokvalitný olej určený pre použitie v automatických prevodovkách osobných aj nákladných automobilov, autobusov, u ktorých výrobca doporučuje použitie oleja podľa GM DEXRON III G.

Použitie:

Olej sa doporučuje tiež používať v posilňovačoch riadenia v hydraulických spojkách osobných a nákladných automobilov a tiež v hydraulických systémoch, ktoré vyžadujú použitie oleja typu ATF.

Špecifikácie:

- GM DEXRON® III G
- Allison C-4; Ford Mercon
- MB 236.9; MAN 339 F
- ZF TE-ML 03D/04D/14B/ 16L/ 17C
- Voith G607

2. Technické parametre výrobku

Hustota pri 15°C, kg/m ³		850
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	typická hodnota	34,8
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	typická hodnota	7,3
Viskozitný index		182
Bod tuhnutia, °C	najviac	-48
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	210

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 09.11.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX AUTOMATIC ATF III sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF III je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com