

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX ATF MV

Dátum: 09.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ATF MV.

Charakteristika:

DYNAMAX ATF MV je založená na syntetickom základnom oleji výnimočnej kvality v kombinácii so špeciálnym balíkom EP aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností:

- dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii
- výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu
- vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych počiatkových teplotách
- zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena
- kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi

Použitie:

DYNAMAX ATF MV je vysoko výkonná prevodová kvapalina s obsahom vybraných základných surovín, ktorá prekračuje komplexné požiadavky výrobcov automatických prevodoviek / vozidiel v Európe, Severnej Amerike a Ázii vrátane výkonnostného štandardu JASO 1-A, ktorý vytvorila asociácia japonských výrobcov automobilov.

Špecifikácie:

- VW G 052 025 A2/055 025 A2/052 990 A2/052 162 A1; SUBARU ATF-HP;
- VOLVO 97340/97341, FORD MERCON V; HONDA ATF Z1; MAN 339 V1/V2/Z1/Z2;
- MAZDA ATF M-V/M-III; MB 236.10/236.11/236.7/236.9; BMW LT/ETL/LA; MINI;
- CITROEN; FIAT; PEUGEOT, TOYOTA; SAAB

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		7,0
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		26,6
Viskozitný index	najmenej	180
Hustota pri 15°C, kg/m ³		843
Bod tuhnutia, °C	najviac	-48
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 09.11.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX ATF MV sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ATF MV je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com