

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX ATF Super DSG

Dátum: 09.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ATF Super DSG.

Charakteristika:

DYNAMAX ATF Super DSG je plnesyntetická vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky. Je formulovaná na základe plne syntetických základových olejov a unikátnej aditívovej technológie. Má vysoký a stabilný viskozitný index, mimoriadne nízky bod tuhnutia. Má veľmi dobrú stabilitu a odolnosť voči oxidácii, opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu.

Použitie:

DYNAMAX ATF Super DSG je určený pre automatické prevodovky, špeciálne vyvinutý pre dvoj-spojové prevodovky skupiny VAG pre veľmi rýchle a športové radenie rýchlostí.

Špecifikácie:

- Audi, Audi-S-TRONIC; BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/83 22 2 148 579;
- BMW DCTF-1 SAE 75W; BMW DCTF-1TFFL-4/MTF LT-5; Chrysler 68044345 EA;
- Dia-Queen SSTF-I; Fiat 9.55550-MZ-6; Ford WSS-M2C 936A Powershift 6-speed;
- Ford WSS-M2C 936A; MB 236.21/236.24/236.25/239.21; Mitsubishi TC-SST 6-speed;
- Nissan R 35 Spezial; PSA DCS 6-speed/9734.S2; Pentosin FFL-2/FFL-3;
- Porsche oil 999.917.080.00/999.917.080.01; Renault EDC 6-speed; VW 6-speed FWD, G 052 182;
- VW TL 052 513/052 529/052 182; Volvo Powershift 6-speed (1161838/1161839)

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		7,2
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		36,3
Viskozitný index	najmenej	172
Hustota pri 15°C, kg/m ³		857
Bod tuhnutia, °C	najviac	-42
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	242

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 09.11.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX ATF Super DSG sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ATF Super DSG je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com