

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX AUTOMATIC ATF VI

Dátum: 13.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF VI.

Charakteristika:

DYNAMAX AUTOMATIC ATF VI je vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky. Je formulovaná na základe plne syntetických základových olejov a unikátnej aditívovej technológie (EP-aditíva). Má vysoký a stabilný viskozitný index, mimoriadne nízky bod tuhnutia. Má veľmi dobrú stabilitu a odolnosť voči oxidácii, opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu.

Použitie:

DYNAMAX AUTOMATIC ATF VI je vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky s predĺženou životnosťou špeciálne vyvinutá pre všetky GM vozidlá vyrobené v roku 2006 a neskôr vybavené Hydramatic automatickou prevodovkou. Je taktiež odporúčaná pre automatické prevodovky vyžadujúce DEXRON® III (G&H), DEXRON® IID a DEXRON® IIE kvapalinu.

Špecifikácie:

- DEXRON® VI

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		6,1
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		30
Viskozitný index	najmenej	150
Hustota pri 15°C, kg/m ³		842
Bod tuhnutia, °C	najviac	-48
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201
Farba		červená

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 13.11.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX AUTOMATIC ATF VI sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX AUTOMATIC ATF VI je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com