

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX CHAINSAW OIL 100

Dátum: 28.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX CHAINSAW OIL 100.

Charakteristika:

DYNAMAX CHAINSAW OIL 100 je vysoko kvalitný olej určený pre mazanie reťazových píl, zabraňuje ich poškodeniu alebo zaseknutiu. Je obohatený o špeciálnu prísadu, ktorá zabezpečuje lepšiu príľnavosť oleja k reťazi, čím sa minimalizujú straty oleja. Olej nie je vhodný pre mazanie motora!

Použitie:

DYNAMAX CHAINSAW OIL 100 je špeciálne vyvinutý pre mazanie reťazí u reťazových píl.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	ISO 100
-------------------	---------

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		11,3
Viskozitný index	najmenej	98
Hustota pri 15°C, g/cm ³	typ. hodnota	0,889
Bod tuhnutia, °C	najviac	-18
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 28.11.2023

3. Skladovanie

DYNAMAX CHAINSAW OIL 100 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX CHAINSAW OIL 100 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com