

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX ATF SYSTEM CLEANER

Dátum: 23.04.2024

Čistič ATF systému

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX ATF SYSTEM CLEANER.

Charakteristika:

DYNAMAX ATF SYSTEM CLEANER - vysoko výkonný čistič pre automatické prevodovky s, alebo bez meniča krútiaceho momentu vhodný pre všetky typy 4 - 8 rýchlostných prevodoviek. Odstraňuje prevádzkou spôsobené znečistenia a usadeniny, chráni pred koróziou a predčasným opotrebovaním.

Vzhľad:

DYNAMAX ATF SYSTEM CLEANER je kvapalina, žltá so slabou opalescenciou.

Použitie:

- 1) Do automatickej prevodovky - pred výmenou prevodového oleja.
- 2) Spustíte motor na cca. 15 min s častými zmenami zaťaženia (všetky pozície prevodovky).
- 3) Vymeňte prevodový olej a filter podľa pokynov výrobcu.

300 ml aditíva vystačí na 8 l kapacity. U väčších kapacít pridajte 40 ml aditíva na liter prevodového oleja. Interval výmeny – pri každej výmene prevodového oleja

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX ATF SYSTEM CLEANER musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	žltá
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm⁻³]	0,814
Teplota varu [°C]	180 - 250
Teplota tuhnutia [°C]	> 65

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 23.04.2024

3. Skladovanie:

DYNAMAX ATF SYSTEM CLEANER sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX ATF SYSTEM CLEANER je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.dynamaxoil.com