

## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX DPF CLEANING LIQUID

Dátum: 24.04.2024

## DPF Čistiaca kvapalina

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX DPF CLEANING LIQUID.

### Charakteristika:

DYNAMAX DPF CLEANING LIQUID - vysoko účinná prísada pre čistenie demontovaného filtra pevných častíc (DPF). Rozpúšťa znečistenie vo filtri a regeneruje jeho plnú funkčnosť.

### Vzhľad:

DYNAMAX DPF CLEANING LIQUID je kvapalina, bezfarebná so slabou opalescenciou.

### Použitie:

Vhodné pre všetky DPF.

1. Zriedte prípravok s vodou v pomere 1:4 (v prípade silného znečistenia 1:1).
2. Odmontujte DPF a naplňte ho prípravkom od 3 do 5 litrov (v závislosti od veľkosti DPF).
3. Nechajte prípravok účinkovať približne 8-10 hodín.
4. Pravidelne kontrolujte stav naplnenia a v prípade potreby doplňte hladinu.
5. Vyprázdnite DPF 6. Dôkladne opláchnite DPF čistou vodou.
7. Namontujte DPF a vykonajte skúšobnú jazdu po dobu aspoň 15 minút.

### 2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX DPF CLEANING LIQUID musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm <sup>-3</sup> ]	1,068
Teplota varu [°C]	100
Teplota vzplanutia [°C]	>100

---

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 24.04.2024

### **3. Skladovanie:**

DYNAMAX DPF CLEANING LIQUID sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

### **4. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX DPF CLEANING LIQUID je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alekšince 231  
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7  
www.dynamaxoil.com