

## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX DPF AIR JET FLUID

Dátum: 24.04.2024

## DPF Striekacia kvapalina

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX DPF AIR JET FLUID.

### Charakteristika:

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID - vysoko účinná čistiaca kvapalina na čistenie DPF. Rozpúšťa znečistenia a regeneruje jeho plnú funkčnosť.

### Vzhľad:

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID je kvapalina, bezfarebná so slabou opalescenciou.

### Použitie:

Uistite sa, že výfukový systém nemá žiadne úniky a pracuje správne.

1. Demontujte snímač teploty a / alebo tlaku.
2. Zried'te kvapalinu s vodou v pomere 1:3 (pri silnejšom znečistení 1:2).
3. Naplňte striekaciu pištoľ kvapalinou a nastavte v nej tlak (2.5-4.0 bar).
4. Naštartujte motor a nechajte ho počas čistenia na voľnobehu. Striekajte produkt v 5 sekundových intervaloch cez demontovaný otvor. Odporúčame použiť min. 500 ml produktu v závislosti od znečistenia. V prípade potreby postup opakujte.
5. Namontujte snímače a vykonajte skúšobnú jazdu. Sadze, ktoré boli v priebehu čistenia rozpustené budú spálené počas pravidelnej regenerácie.

### 2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm <sup>-3</sup> ]	1,068
Teplota varu [°C]	100
Teplota vzplanutia [°C]	>100

---

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 24.04.2024

### **3. Skladovanie:**

DYNAMAX DPF AIR JET FLUID sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

### **4. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX DPF AIR JET FLUID je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alekšince 231  
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7  
www.dynamaxoil.com