

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX FORMEX 2

Dátum: 28.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX FORMEX 2.

Charakteristika:

Olej odformovací DYNAMAX FORMEX 2 je rafinát ľahkého minerálneho a rastlinného oleja s prísadami. Používa sa na vymazávanie oceľových foriem pri výrobe prefabrikátov. Má dobrú rozštiepateľnosť a schopnosť, že už jemná vrstva chráni proti prilepeniu.

Použitie:

Odformovací olej zaisťuje dokonalé oddelenie betónu od formy, pôsobí konzervačne na formu, znižuje jej opotrebenie a zlepšuje kvalitu povrchových vrstiev betónu.

Najvýhodnejšie nanášanie na povrch formy je rozprašovaním, ale je možné ho nanášať aj natieraním.

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 20 °C, mm ² /s	24
Bod tuhnutia, °C	-12
Bod vzplanutia, °C	92
Číslo zmydelnenia, mg KOH/g	7,3

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX FORMEX 2 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 28.11.2023

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX FORMEX 2 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com