

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 75W-80 GL-4

Dátum: 4.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 75W-80 GL-4.

Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4 založený na vysoko kvalitnom syntetickom základnom oleji v kombinácii so špeciálnym balíkom aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností:

- dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii
- výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu
- vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych počiatočných teplotách
- zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena
- kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi

Použitie:

DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4 je vysoko kvalitný syntetický tepelne stabilný prevodový olej s predĺženou životnosťou, určený pre osobné a úžitkové vozidlá, ktoré používajú manuálne prevodovky vybavené rôznymi synchronizátormi, vrátane tých najnovších na báze karbónu.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 75W-80
Výkonnostný profil:	API GL-4

Schválenia:

- MB 235.4; Volvo 97305; MAN 341 E3/341 Z4
- Iveco; Renault B0032/2; Easton Europe; ZF TE-ML 01L/02L/08/16K

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	najmenej	58,5
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	najmenej	9,8
Viskozitný index	najmenej	155
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typická hodnota	862
Bod tuhnutia, °C	najviac	-39
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 4.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX HYPOL 75W-80 GL-4 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 75W-80 GL-4 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com