

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5

Dátum: 4.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5.

Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5 je syntetický olej s nízkym trením a špičkovým výkonom. Obsahuje špeciálne prísady na zvýšenie ochrany proti korózii, na zníženie opotrebenia materiálu. Tento prevodový olej má veľmi dobré nízkoteplotné vlastnosti, ktoré umožňujú optimálnu prevádzku všetkých pohyblivých častí a uľahčenie radenia prevodových stupňov „za studena“.

Použitie:

Prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5 je určený na mazanie mechanických prevodov automobilov a hnacích náprav, kde sú požadované oleje o vlastnostiach SAE 75W-90 s výkonnostnou úrovňou API GL-5. Je určený pre mazanie vozov, ktoré pracujú vo veľmi ťažkých prevádzkových podmienkach. Je použiteľný na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek moderných osobných a nákladných automobilov, stavebných strojov, poľnohospodárskej techniky a ďalších prevodových aplikácií.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 75W-90
Výkonnostný profil:	API GL-5/MT-1

Schválenia:

- Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C; MAN 341 Type E3/3343 Type S/342 Type M3/S1
- GM 1940182/1940768/M75/1; MB 235.8/235.0/235.72; MAN 341 Type Z2/342 Type M2
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E; SCANIA STO 1:0/STO 2:0A FS; MF 1134; Volvo 97312
- VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N; ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A; ZF TE-ML 16F, 17B, 19C, 21B

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	min.	76
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	min.	14
Viskozitný index	min.	210
Hustota pri 15°C, kg/m ³		875
Bod tuhnutia, °C	max.	-45
Bod vzplanutia v o. t., °C	min.	190

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 4.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com