

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 85W-140 GL-5

Dátum: 5.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 85W-140 GL-5.

Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5 založený na kvalitnom rafinovanom základnom oleji v kombinácii so špeciálnym balíkom aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností:

- dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii
- výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu
- vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych počiatočných teplotách
- zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena
- kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi

Použitie:

DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5 je vysokovýkonný prevodový olej navrhnutý tak, aby poskytoval vynikajúce mazanie v širokej škále automobilových prevodoviek, náprav a konečných pohonov.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 85W-140
Výkonnostný profil:	API GL-5

Schválenia:

- MIL-L-2105D; MAN 342 M2;
- ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B,C,D/17B/ 19B/21A

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	najmenej	395
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	najmenej	28,4
Viskozitný index	najmenej	99
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typická hodnota	906
Bod tuhnutia, °C	najviac	-12
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 5.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX HYPOL 85W-140 GL-5 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 85W-140 GL-5 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com