

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M2T SUPER HP

Dátum: 1.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M2T SUPER HP.

Charakteristika:

Vysoko kvalitný polosyntetický olej pre dvojtaktné motory, dobre miešateľný s palivom, čo zaručuje vysokú ochranu pred tvorením karbónových usadenín, a veľmi nízku dymivosť. Zabezpečuje výbornú mazáciu ochranu proti opotrebeniu aj pri vysokých rýchlostiach a teplotách.

Použitie:

DYNAMAX M2T SUPER HP je určený pre dvojtaktné motory, možno ho použiť pre samo miešacie, ale aj pre oddelené mazanie.

Je určený pre: automobily a motocykle s dvojtaktnými motormi, motory reťazových a kotúčových píl, motory krovinorezov, a všetky druhy záhradníckeho náradia vybavených dvojtaktnými motormi.

Dávkovanie: 2% v zmesi paliva (1:50), ak výrobca motora neodporúča iné riešenie.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	-
Výkonnostný profil:	API TC JASO FD ISO EGC

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		20,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		55 - 85
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typic.	871
Bod tuhnutia, °C	najviac	-36
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	>130

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 1.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M2T SUPER HP sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M2T SUPER HP je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com