

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M2T SUPER

Dátum: 1.12.2023

1. Predmet TL

Olej pre dvojtaktné benzínové motory DYNAMAX M2T SUPER je ropný olej vyrobený modernou technológiou, obsahujúci prísady potláčajúce tvorbu úsad v piestnych drážkach, na výfukových kanáloch a na elektródach sviečok, ako aj prísady zlepšujúce mazacie schopnosti oleja.

Použitie:

Olej na celoročné mazanie vysoko tepelne zaťažných dvojtaktných motorov mazaných zmesou oleja s benzínom. Vhodný na mazanie náročných automobilov, záhradnej techniky, snežných skútrov, vodných čerpadiel a generátorov.

Dávkovanie: olej a palivo v pomere 1:50, pokiaľ výrobca neodporučí iný pomer.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 40
Výkonnostný profil:	API TC
	JASO FC

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		10.0-12.0
Viskozitný index	najmenej	95
Bod tuhnutia, °C	najviac	-21
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	210
Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g	najmenej	4,0
Karbonizačný zvyšok (CCT), % hm.	najviac	0,7

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 1.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M2T SUPER sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M2T SUPER je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com