

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M4T SUPER 10W/30

Dátum: 1.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M4T SUPER 10W/30.

Charakteristika:

DYNAMAX M4T SUPER 10W/30 je vysoko kvalitný ropný olej vyrobený modernou technológiou, obsahujúci vysoko obohacujúce prísady. Vytvára trvalý mazací film odolný voči mechanickému zaťaženiu aj pri vysokých teplotách. Má veľmi dobrú odolnosť voči oxidácii, chráni pred koróziou, zabráňuje tvorbe usadenín. Je plne miešateľný s ostatnými olejmi rovnakej kvality a viskozity.

Použitie:

DYNAMAX M4T SUPER 10W/30 je určený pre štvortaktné motory modernej záhradnej techniky (kosačky, pluhy, snehové frézy). Je tiež určený pre benzínové motory s alebo bez katalyzátora.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	10W/30
Výkonnostný profil:	API SL/CF

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		11,2
Viskozitný index		140
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	200
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typická	870

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 1.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M4T SUPER 10W/30 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M4T SUPER 10W/30 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com