

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M6AD

Dátum: 6.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M6AD.

Charakteristika:

Letný motorový olej na mazanie benzínových a nepreplňovaných naftových štvortaktných motorov, najmä starších typov v nenáročných prevádzkových podmienkach. Obsahuje výkonnostné prísady a depresant tuhnutia.

Použitie:

Automobilový motorový olej DYNAMAX M6AD sa používa predovšetkým pre staršie typy nákladných automobilov a ľahkých dodávkových automobilov.

Špecifikácie:

Výkonnostný profil	SAE 30
Viskozitná trieda:	API CD/SE

Schválenia:

- MIL-L-2104 C
- MB 227.0
- MAN 270

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		11,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		112
Viskozitný index	najmenej	90
Hustota pri 15°C, kg/m ³		897
Bod tuhnutia, °C	najviac	-27
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	254

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 6.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M6AD sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M6AD je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com