

## TECHNICKÝ LIST

### DYNAMAX M6ADSII

Dátum: 6.12.2023

#### **1. Predmet TL**

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M6ADSII.

#### **Charakteristika:**

Jednostupňový motorový olej určený na mazanie veľmi náročných druhov nepreplňovaných aj preplňovaných naftových štvortaktných motorov.

#### **Použitie:**

Motorový olej DYNAMAX M6ADSII sa používa na mazanie automobilových, traktorových, lodných a stacionárnych naftových motorov moderných konštrukcií.

Optimálna skladba základových olejov a prísad mu zabezpečujú relatívne hlboký bod tuhnutia a priaznivé viskozitné vlastnosti aj za nízkych teplôt. Toto umožňuje jeho použitie v letnom, v prechodnom období, ale aj v období miernych zím.

#### **Špecifikácie:**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Viskozitná trieda  | SAE 30     |
| Výkonnostný profil | API CE/CF4 |

#### **Schválenia:**

- MB 228.0, MAN 270
- LIAZ 258-1, DAEWOO-AVIA

#### **2. Technické parametre výrobku**

|                                                     |          |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s |          | 15,5      |
| Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s  |          | 178       |
| Viskozitný index                                    | najmenej | 90        |
| Hustota pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>                 |          | 898 – 912 |
| Bod tuhnutia, °C                                    | najviac  | -27       |
| Bod vzplanutia v o. t., °C                          | najmenej | 245       |

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 6.12.2023

### **3. Skladovanie**

Olej DYNAMAX M6ADSII sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Manipulácia**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M6ADSII je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

#### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alekšince 231  
Tel.: 00421/37 78 22 326  
www.dynamaxoil.com