

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M7ADSIII

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M7ADSIII.

Charakteristika:

Celoročný motorový olej určený na mazanie dieselových štvortaktných motorov. Je určený hlavne na preplňované a nepreplňované motory. Vynikajúce úžitkové vlastnosti oleja sú založené na použití vysokokvalitných ropných základových olejov a optimálnej kombinácii viskozitných, antioxidačných, detergentných a disperzných prísad. Umožňuje veľmi dobré štartovanie motorov za mrazu a zároveň má značnú rezervu viskozity pre letné obdobie.

Použitie:

DYNAMAX M7ADSIII sa používa predovšetkým v nákladnej automobilovej doprave, v mestskej a diaľkovej autobusovej doprave, v lodnej doprave a v železničnej doprave.

Špecifikácie:

Výkonnostný profil	API SG/CF4
Viskozitná trieda:	SAE 20W-40

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		11,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		131
Viskozitný index	najmenej	130
Hustota pri 15°C, kg/m ³		890 – 904
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M7ADSIII sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M7ADSIII je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com