

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M7ADX

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M7ADX.

Charakteristika:

Celoročný motorový olej určený na mazanie benzínových a dieselových štvortaktných motorov. DYNAMAX M7ADX obsahuje prísady, ktoré ho robia optimálnym pre stredoeurópske pásmo. Viskozitný rozsah umožňuje jeho použitie aj v klimatických oblastiach s vysokými letnými teplotami.

Použitie:

Univerzálny automobilový motorový olej DYNAMAX M7ADX je zvlášť vhodný pre použitie v starších typoch osobných automobilov (napr. LADA a DACIA) alebo dodávok, kde výrobca odporúča olej so špecifikáciou API SF/CD alebo nižšou.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 15W-40
Výkonnostný profil:	API SF/CD; ACEA A2/B2

Schválenia:

- MB 227.1
- MIL-L-46152 B; MIL-L-2104 D

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,3
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		104
Viskozitný index	najmenej	134
Hustota pri 15°C, kg/m ³		885
Bod tuhnutia, °C	najviac	-22
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	220

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M7ADX sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M7ADX je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com