

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M8AD

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M8AD.

Charakteristika:

Celoročný motorový olej je ropný olej vyrobený modernou technológiou, obsahujúci viskozitné výkonnostné prísady. Olej si počas celej doby používania zachováva svoju výkonnostnú triedu. Je určený na celoročné mazanie benzínových a dieselových štvortaktných motorov automobilov. Umožňuje veľmi dobré štartovanie motorov za mrazu a zároveň má značnú rezervu viskozity pre letné obdobie.

Použitie:

Motorový olej DYNAMAX M8AD je určený pre mazanie benzínových a dieselových štvortaktných motorov automobilov.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 15W-50
Výkonnostný profil:	API SE/CC

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		16,3 - 21
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		134
Viskozitný index	najmenej	152
Hustota pri 15°C, kg/m ³		850 - 880
Bod tuhnutia, °C	najviac	-25
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	220

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M8AD sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M8AD je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com