

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX

MOTOFORCE 2T SYNTECH

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH.

Charakteristika:

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH je vysoko kvalitný syntetický olej pre dvojtaktné motory motocyklov a skútrov. Je založený na vysoko kvalitných syntetických základových olejoch v kombinácii so špeciálnymi aditívami. Chráni piest pred odieraním a časti motora pred predčasným opotrebením. Má skvelú miešateľnosť s benzínom, čím vzniká homogénna a stabilná zmes aj pri nízkej teplote okolia. Potláča tvorbu úsad v piestnych drážkach, na výfukových kanáloch alebo na elektródach sviečok. Predlžuje životnosť motora bez straty výkonu.

Použitie:

Olej na mazanie vysoko tepelne zaťažených dvojtaktných motorov mazaných zmesou oleja s benzínom.

Je odporúčaný pre dvojtaktné motocykle vyžadujúce kvalitné oleje API TC alebo JASO FD.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	-
Výkonnostný profil:	API TC JASO FD ISO-L-EGD

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		6,9
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		33,3
Viskozitný index	najmenej	175
Hustota pri 15°C, kg/m ³		878
Bod tuhnutia, °C	najviac	-39
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	100

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com