

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX MOTOFORCE 2T

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX MOTOFORCE 2T.

Charakteristika:

Olej pre dvojtaktné benzínové motory DYNAMAX MOTOFORCE 2T je vysoko kvalitný ropný olej vyrobený modernou technológiou, obsahujúci prísady potláčajúce tvorbu úsad v piestnych drážkach, na výfukových kanáloch a na elektródach sviečok, ako aj prísady zlepšujúce mazacie schopnosti oleja. Chráni piest pred odieraním a časti motora pred predčasným opotrebením. Má skvelú miešateľnosť s benzínom, čím vzniká homogénna a stabilná zmes aj pri nízkej teplote okolia.

Použitie:

Olej je odporúčaný pre dvojtaktné motory u motocyklov alebo skútrov vyžadujúcich kvalitu API TC a JASO FB. Je vhodný tak pre priame vstrekovanie oleja ako aj pre mazacie systémy s vopred zamiešanou zmesou.

Odporúčané dávkovanie - od 33:1 po 25:1. Pri stanovení pomeru olej a palivo je vhodné sa riadiť doporučením výrobcu.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	-
Výkonnostný profil:	API TC, JASO FB

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		9,2
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		70,2
Viskozitný index	najmenej	110
Hustota pri 15°C, kg/m ³		883
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	100

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 2T sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX MOTOFORCE 2T je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com