

TECHNICKÝ LIST**DYNAMAX****MOTOFORCE 4T SUPER 10W/50**

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER 10W/50.

Charakteristika:

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER 10W/50 - je vysoko kvalitný polosyntetický olej odporúčaný pre vysoko výkonné štvortaktné vodou chladené benzínové motory u motocyklov. Je založený na vysoko kvalitných minerálnych a syntetických základových olejov v kombinácii so špeciálnymi aditívami. Poskytuje dokonalú ochranu motora, prevodovky a mokrej spojky. Eliminuje preklzovanie spojky a zlepšuje jazdné vlastnosti. Olej má vysokú teplotnú stabilitu, chráni pred opotrebením, penením a koróziou.

Použitie:

Je odporúčaný pre štvortaktné motocykle vyžadujúce kvalitné oleje s výkonnostnou úrovňou JASO MA2.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	10W/50
Výkonnostný profil:	JASO MA2

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		17,8
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		136
Viskozitný index	najmenej	160
Hustota pri 15°C, kg/m ³		870
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	210

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER 10W/50 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER 10W/50 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com