

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX

MOTOFORCE 4T SUPER SCOOTER

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER SCOOTER.

Charakteristika:

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER SCOOTER - je vysoko kvalitný polosyntetický olej odporúčaný pre vysoko výkonné štvortaktné vzduchom chladené benzínové motory motocyklov. Je založený na vysoko kvalitných minerálnych a syntetických základových olejoch v kombinácii so špeciálnymi aditívami. Olej má vynikajúce protioderové a protikorózne vlastnosti. Poskytuje dokonalú ochranu motora, prevodovky a mokrej spojky a to aj pri ťažkých prevádzkových podmienkach. Eliminuje preklzovanie spojky a zlepšuje jazdné vlastnosti.

Použitie:

Je odporúčaný pre štvortaktné motocykle vyžadujúce kvalitné oleje s výkonnostnou úrovňou JASO MA.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	10W/40
Výkonnostný profil:	API SL JASO MA

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		99
Viskozitný index	najmenej	160
Hustota pri 15°C, kg/m ³		873
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	225

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER SCOOTER sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX MOTOFORCE 4T SUPER SCOOTER je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com