

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX

MOTOFORCE 4T SYNTECH

Dátum: 7.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX MOTOFORCE 4T SYNTECH.

Charakteristika:

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 4T SYNTECH je vysoko výkonný syntetický olej odporúčaný pre štvortaktné motory u motocyklov, ktorý je kompatibilný s mokrými spojkami. Je založený na vysoko kvalitných syntetických základových olejoch v kombinácii so špeciálnymi aditívami. Olej má vysoký a stabilný viskozitný index a vysokú teplotnú stabilitu, čo zaručuje optimálne mazanie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Chráni pred opotrebením, penením a koróziou. Olej bol vyrábaný a testovaný v spolupráci s výrobcami motocyklov.

Použitie:

Je odporúčaný pre štvortaktné motocykle vyžadujúce kvalitné oleje s výkonnostnou úrovňou JASO MA2.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	10W/40
Výkonnostný profil:	JASO MA2

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,4
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		90,5
Viskozitný index	najmenej	165
Hustota pri 15°C, kg/m ³		844
Bod tuhnutia, °C	najviac	-44
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	110

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 7.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 4T SYNTECH sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX MOTOFORCE 4T SYNTECH je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com