

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX OHHM 22, 32, 46, 68

Dátum: 09.01.2024

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX OHHM 22, 32, 46, 68.

Charakteristika:

Celoročné hydraulické oleje pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáhaním, tiež mechanizmy pracujúce v nechránenom prostredí.

Hydraulické oleje DYNAMAX OHHM 22, 32, 46, 68 sú hydrogenačné rafinované ropné oleje zušľachtené prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikorózných a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu. Obsahujú modifikátor viskozity s depresantným účinkom.

Použitie:

Hydraulické oleje DYNAMAX OHHM 22, 32, 46, 68 sú určené pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí. Sú použiteľné celoročne a sú kompatibilné s väčšinou hydraulických olejov iných výrobcov.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	OHHM 22	ISO VG 22
	OHHM 32	ISO VG 32
	OHHM 46	ISO VG 46
	OHHM 68	ISO VG 68
Výkonnostný profil:	HM (ISO-L-HM) HLP (DIN 51 524/2)	

Schválenia:

- Denison Hydraulics HF0/HF2
- Cincinnati Machine P-68 (VG 32), P-70 (VG 46), P-69 (VG 68)
- AFNOR NF E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2; SPERRY VICKERS I-286-S; AFNOR NF E 48-691 (wet), AFNOR NF E 48-690 (dry) (VG22)

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 09.01.2024

2. Technické parametre výrobku

		OH-HM 22	OH-HM 32	OH-HM 46	OH-HM 68
Kin.viskozita pri 40°C, mm ² /s	typic. hodnota	23,5	33,5	44,2	66,2
Viskozitný index	najmenej	103	103	103	99
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33	-34	-30	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	215	215	227	228
Odolnosť voči korózii, na Cu platničke, stupeň korózie		1a	1a	1a	1a

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX OHHM 22, 32, 46, 68 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktmi. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OHHM 22, 32, 46, 68 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s. r.o.
951 22 Alešince 231
tel.: + 421 37 78 22 326
www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené