

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX OL 22, 32

Dátum: 8.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX OL 22, 32.

Charakteristika:

Ložiskové oleje akostné sú odparafinované a rafinované ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Môžu obsahovať zušľachtujúce prísady, ktoré nesmú nepriaznivo vplývať na životnosť ložísk. Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.

Použitie:

DYNAMAX OL 22 je určený pre ložiská a prevody rýchlobežných, málo namáhaných strojov a zariadení, hydrostatické mechanizmy starších konštrukcií obrábacích strojov. Používa sa aj pri kalení nástrojov. DYNAMAX OL 32 sa používa na mazanie ložísk elektromotorov a rotačných strojov menších výkonov a na mazanie ložísk a prevodov obrábacích a textilných strojov.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	DYNAMAX OL 22 DYNAMAX OL 32	ISO VG 22 ISO VG 32
Výkonnostný profil:	ISO - L - FC (ISO 6743-2) HH (ISO/DIS 6743-99) HH (ISO/DIS 11 158) HH (ASTM D 6158)	

2. Technické parametre výrobku

		OL 22	OL 32
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		18,1-24,2	28,8-35,2
Viskozitný index	najmenej	97	96
Bod tuhnutia, °C	najviac	- 7	- 6
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	205	208
Číslo kyslosti, mg KOH/g	najviac	0,45	0,45

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 8.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX OL 22, 32 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktmi. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OL 22, 32 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s. r. o.
951 22 Alekšince 231
tel.: + 421 37 78 22 326
www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené