

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX OTHP 32

Dátum: 8.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX OTHP 32.

Charakteristika:

Hydraulický olej na mazanie automatických prevodoviek, posilovačov bŕzd a riadenia. Tiež je vhodný ako náplň hydrodynamických sústav autobusov, stavebných strojov, vysokozdvížných vozíkov a pod. Hydraulický olej DYNAMAX OTHP 32 sa vyrába z rafinovaného ropného oleja s prídavkom výkonnostnej prísady a modifikátora viskozity s depresantným účinkom, ktoré zlepšujú vlastnosti výsledného oleja.

Použitie:

Hydraulický olej DYNAMAX OTHP 32 je určený hlavne na použitie vo veľmi záťažových sústavách prenosu sily a hydraulického riadenia t.j. hydraulických prevodoch, regulačných a riadiacich mechanizmoch a podobných zariadeniach, v ktorých vznikajú pracovné podmienky (tlak do 25 MPa v ozubených čerpadlách a tlak 35 MPa v piestových čerpadlách) a všade tam, kde sa vyskytuje zvýšená teplota a vlhkosť prostredia.

Špecifikácie:

Spĺňa požiadavky normy DIN 515 24 č.2 – HLP

Viskozitná trieda:	ISO VG 32
Výkonnostný profil:	GM C 2

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		28,8 - 35,2
Dynamická viskozita (Brookfield), Pa.s	najviac	2,8 (-18°C)
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typická hod.	871
Viskozitný index	najmenej	115
Bod tuhnutia, °C	najviac	-37
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	200

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 8.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX OTHP 32 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktmi. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OTHP 32 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s. r. o.
951 22 Alešince 231
tel.: + 421 37 78 22 326
www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené