

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX SL PLUS 20W/50

Dátum: 8.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX SL PLUS 20W/50.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX SL PLUS 20W/50 je vysokovýkonný motorový olej vyrobený na báze minerálneho základového oleja s pridaním aditív pre zlepšenie teplotnej a oxidačnej stability. Olej zabezpečuje nižšiu spotrebu paliva, ochranu pri studených štartoch, veľmi silnú odolnosť proti oxidácii, silnú ochranu proti opotrebeniu, korózii a peneniu. Vyznačuje sa veľmi dobrými detergentnými a disperznými vlastnosťami.

Použitie:

Motorový olej DYNAMAX SL PLUS 20W/50 je vhodný pre moderné benzínové, dieselové a LPG motory osobných automobilov a dodávok s alebo bez preplňovania.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 20W-50
Výkonnostný profil	API SL/CF ACEA A3/B3

Schválenia:

- MB 229.1
- VW 505.00

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		17
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		150,5
Viskozitný index	najmenej	122
Hustota pri 15°C, kg/m ³		890
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	200

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 8.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX SL PLUS 20W/50 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX SL PLUS 20W/50 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com