

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX SUPER 50

Dátum: 11.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX SUPER 50.

Charakteristika:

DYNAMAX SUPER 50 je vyrobený na báze minerálnych základových olejov. Olej zabezpečuje veľmi silnú odolnosť proti oxidácii, veľmi silnú ochranu proti opotrebeniu, korózii a peneniu. Vyznačuje sa veľmi dobrými detergentnými a disperznými vlastnosťami.

Použitie:

Olej DYNAMAX SUPER 50 vyrobený na báze minerálnych základových olejov je určený pre ťažko namáhané motory nákladných automobilov, stavebnej a poľnohospodárskej techniky.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 50
Výkonnostný profil	ACEA E2 API CF-4/SG

Schválenia:

- MB 228.0
- MAN 270

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		18,5 – 19,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		-
Viskozitný index	najmenej	90
Hustota pri 15°C, kg/m ³		890
Bod tuhnutia, °C	najviac	-12
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	240

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 11.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX SUPER 50 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX SUPER 50 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com