

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TB 32, 46

Dátum: 11.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TB 32, 46.

Charakteristika:

DYNAMAX TB 32, 46 sú turbínové oleje na ropnej báze s antioxidačnými a antikoróznymi prísadami, ktoré zlepšujú ich úžitkové vlastnosti. Vyznačujú sa výbornou oxidačnou stálosťou, dobrými protikoróznymi, protipenivostnými a deemulgačnými vlastnosťami.

Použitie:

Turbínové oleje DYNAMAX TB 32 a DYNAMAX TB 46 sú určené na mazanie parných, plynových a vodných turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek na turbo-sústrojoch a pod.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	DYNAMAX TB - 32 DYNAMAX TB - 46	ISO VG 32 ISO VG 46
Výkonnostný profil	Spĺňajú požiadavky: ISO 6743/5 TS, TSA, TG, TGB DIN 51 502 TD ISO 6743/4 HL DIN 51 515, part 1 L-TD DIN 51 517, part 2	Schválenia: ČEZ, a.s. ŠKODA TURBÍNY SOLAR Turbines

2. Technické parametre výrobku

		TB 32	TB 46
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		32	46
Viskozitný index	najmenej	100	105
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	210	210
Bod tuhnutia, °C	najviac	-9	-12
Hustota pri 15°C, kg/m ³	najviac	880	880
Číslo kyslosti, mg KOH/g	najviac	0,08	0,08
Deemulgačné číslo, s	najviac	120	120

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 11.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TB 32,46 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TB 32, 46 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com