

TECHNICKÝ LIST**DYNAMAX****TRACTOR PLUS E 10W/40**

Dátum: 12.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS E 10W/40.

Charakteristika:

DYNAMAX TRACTOR PLUS E 10W/40 je supervýkonný syntetický dieselový „Super High Performance Diesel Oil“ (SHPDO) motorový olej poskytujúci najvyšší výkon a dlhý pracovný potenciál pre vysoko výkonné, rýchlobežné, preplňované motory pracujúce za ťažkých podmienok. Pozostáva zo starostlivo vybraných aditív v syntetických a minerálnych základných zložkách, aby zaručoval skvelé čistiace a disperzné charakteristiky a vlastnosti pôsobiace proti opotrebeniu. Výrobok je špeciálne zostavený tak, aby zaručoval trvalú odolnosť motora tam, kde je použitá recirkulácia výfukových plynov (EGR). DYNAMAX TRACTOR PLUS E 10W-40 redukuje usadeniny na piestoch, znižuje spotrebu oleja a dovoľuje dlhšie výmenné intervaly. Olej prekračuje požiadavky svetových výrobcov automobilov a prevyšuje najnáročnejšie medzinárodné normy.

Použitie:

DYNAMAX TRACTOR PLUS E 10W/40 je vhodný pre použitie v preplňovaných aj nepreplňovaných naftových štvortaktných motoroch s nízkymi emisiami, ktoré používajú systémy recirkulácie výfukových plynov (EGR), spĺňajúcich požiadavky normy EURO 4. Je určený pre použitie v poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej technike

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 10W-40
Výkonnostný profil	API CI4/SL ACEA E7

Schválenia:

- MAN M 3275, MB 228.3
- Renault RLD-2, Volvo VDS-3
- MTU Type 2, Mack EO-M Plus
- Cummins CES 20077/20078, Caterpillar ECF-1, Scania LDF-2

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 12.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,1
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		86
Viskozitný index	najmenej	145
Hustota pri 15°C, kg/m ³		878
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRACTOR PLUS E 10W/40 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS E 10W/40 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com