

TECHNICKÝ LIST**DYNAMAX****TRACTOR PLUS L 15W/40**

Dátum: 12.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W/40.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W/40 je predstaviteľ novej generácie motorových olejov SHPDO, spĺňajúci požiadavky najnáročnejších naftových motorov.

Je to celoročný olej s vysokým obsahom výkonnostných prísad, ktoré zabezpečujú vynikajúcu ochranu motora aj pri predĺžených výmenných intervaloch.

Použitie:

DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W/40 je zvlášť vhodný pre použitie v preplňovaných a nepreplňovaných naftových štvortaktných motoroch nákladných automobilov v diaľkovej nákladnej doprave, v autobusovej doprave, v stavebníctve, v lodnej doprave, v poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej technike. Je vhodný aj na mazanie motorov ľahkých dodávkových automobilov s naftovým motorom.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 15W-40
Výkonnostný profil	API CI4/CF/SL ACEA E3/E5/E7

Schválenia:

- MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, TEDOM 258-3
- Tatra TDS 30/12, Renault Trucks RLD-2, MTU Type 2, Cummins CES 20078,77,76,
- Avia, Deutz DQC II-10, ZETOR
- Caterpillar ECF-1a, MACK E-OM Plus

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 12.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,0-16,3
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		95
Viskozitný index	najmenej	135
Hustota pri 15°C, kg/m ³		870
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	220

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W/40 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS L 15W/40 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com