

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN HD 20W/50

Dátum: 12.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN HD 20W/50.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN HD 20W/50 je vyrobený na báze minerálnych základových olejov. Olej zabezpečuje veľmi silnú odolnosť proti oxidácii, veľmi silnú ochranu proti opotrebeniu, korózii a peneniu. Vyznačuje sa veľmi dobrými detergentnými a disperznými vlastnosťami.

Použitie:

DYNAMAX TRUCKMAN HD 20W/50 je vhodný pre vysoko namáhané naftové motory bez DPF. Splňa emisné normy EURO 2 a EURO 3.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 20W-50
Výkonnostný profil	API CG-4/CF ACEA E2 (level)

Schválenia:

- MB 228.3; MAN M 3275
- Volvo VDS; MTU Type 2
- MACK EO-L

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		135
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		16,8
Viskozitný index	najmenej	130
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	890
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 12.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRUCKMAN HD 20W/50 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN HD 20W/50 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com