

## TECHNICKÝ LIST

### DYNAMAX TRUCKMAN PLUS FE

Dátum: 13.12.2023

#### **1. Predmet TL**

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS FE 10W/40.

#### **Charakteristika:**

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS FE je supervýkonný polosyntetický dieselový „Super High Performance Diesel“ (SHPD) motorový olej poskytujúci najvyšší výkon a dlhý pracovný potenciál pre vysoko výkonné, rýchlobežné, preplňované motory pracujúce za ťažkých podmienok. Pozostáva zo starostlivo vybraných aditív v syntetických a minerálnych základných zložkách, aby zaručoval skvelé čistiace a disperzné charakteristiky a vlastnosti pôsobiace proti opotrebeniu. DYNAMAX TRUCKMAN PLUS FE redukuje usadeniny na piestoch, znižuje spotrebu oleja a dovoľuje dlhšie výmenné intervaly. Olej prekračuje požiadavky svetových výrobcov automobilov a prevyšuje najnáročnejšie medzinárodné normy.

#### **Použitie:**

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS FE je určený pre vysoko namáhané naftové motory s alebo bez preplňovania s vylepšenými vlastnosťami pre aktívne čistenie piestov. Je vhodný pre zmiešané vozové parky nákladných automobilov, stavebnej techniky a autobusov. Spĺňa emisné normy EURO 2 a EURO 3.

#### **Špecifikácie:**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Viskozitná trieda  | SAE 10W-40                                                         |
| Výkonnostný profil | API CI4/SL<br>ACEA E3/E5/E7; ACEA A3/B4<br>Global DHD-1; JASO DH-1 |

#### **Schválenia:**

- Cummins CES 20076, CES 20077, 20078; Mack EO-N;
- MB 228.3, 229.1, 235.28; Renault VI RLD-2; VOLVO VDS-3;
- Allison C-4; Caterpillar ECF-2, TO-2; DAF; DDC 93K215; Deutz DQC III-10;
- MAN M 3275-1; MTU Typ 2; Voith Retarder B; VW 500 00/501 01/505 00

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 13.12.2023

### **2. Technické parametre výrobku**

|                                                     |              |      |
|-----------------------------------------------------|--------------|------|
| Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s  |              | 84,4 |
| Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s |              | 13,7 |
| Viskozitný index                                    | najmenej     | 151  |
| Hustota pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>                 | typ. hodnota | 876  |
| Bod tuhnutia, °C                                    | najviac      | -36  |
| Bod vzplanutia v o. t., °C                          | najmenej     | 200  |

### **3. Skladovanie**

Olej DYNAMAX TRUCKMAN PLUS FE sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Manipulácia**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS FE je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

#### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alešince 231  
Tel.: 00421/37 78 22 326  
www.dynamaxoil.com