

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM

Dátum: 13.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM 10W/40.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je motorový olej na báze 100% syntetickej technológie pre dieselové motory s nízkym obsahom popola, fosforu a síry (SAPS). Bol špeciálne vyvinutý pre motory s filtrom pevných častíc (DPF) alebo systémom následnej úpravy výfukových plynov SCR (selektívna katalytická redukcia). Má vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu a vysokú odolnosť proti starnutiu. DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM zachováva čistotu motora, minimalizuje jeho opotrebenie. Umožňuje predĺžené výmenné intervaly.

Použitie:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je doporučovaný pre použitie v dieselových motoroch spĺňajúcich emisné požiadavky Euro 4, 5 a 6, ale i nižšie emisné normy. Je vhodný pre EGR motory s alebo bez filtra pevných častíc (DPF) a pre motory vybavené zariadením na následné spracovanie výfukových plynov (SCR). DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je určený pre dieselové motory na naftu s nízkym obsahom síry (max. 50 ppm).

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 10W-40
Výkonnostný profil	ACEA E6/E7/E9 API CI-4 JASO DH-2

Schválenia:

- CAT ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit Diesel 93K218;
- Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-O Premium Plus;
- MAN M 3477/M 3271-1; MB 228.31/228.51; MTU Type 3.1;
- Renault VI RLD-3; Scania Low Ash; Volvo VDS-4

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 13.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		83
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		13,2
Viskozitný index	najmenej	159
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	859
Bod tuhnutia, °C	najviac	-39
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	236

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com