

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M

Dátum: 13.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M 10W/40.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M je vysoko výkonný polosyntetický dieselový motorový olej poskytujúci najvyšší výkon a dlhý pracovný potenciál pre vysoko výkonné, rýchlobežné, preplňované motory pracujúce za ťažkých podmienok. Pozostáva zo starostlivo vybraných aditív v syntetických a minerálnych základných zložkách, aby zaručoval skvelé čistiace a disperzné charakteristiky a vlastnosti pôsobiace proti opotrebeniu. Má vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu a vysokú odolnosť proti starnutiu, zvlášť pri vysokých teplotách.

Použitie:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M je vysoko výkonný motorový olej určený na mazanie dieselových motorov s alebo bez preplňovania. Olej je odporúčaný pre dieselové motory pracujúce za veľmi ťažkých prevádzkových podmienok. Nie je vhodný na mazanie motorov s filtermi pevných častíc (DPF).

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 10W-40
Výkonnostný profil	API CI-4 ACEA E4/E7 Global DHD-1; JASO DH-1

Schválenia:

- Cummins CES 20076, 20077, 20078; Deutz DQC III-10; Mack EO-N;
- MAN M 3277; MB 228.5; MTU Typ 3; Renault VI RLD-2;
- VOLVO VDS-3; Daewoo-Avia; DAF HP-1, HP-2; DDC 93K215;
- Iveco 18-1804 T3 E4; Renault VI RXD; Scania LDF-2; Tatra TDS 40/16;
- TEDOM 258-4; Voith Retarder B; Zetor

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 13.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		97
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,5
Viskozitný index	najmenej	152
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	868
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com