

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS SHPD

Dátum: 13.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS SHPD 15W/40.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX TRUCKMAN PLUS SHPD 15W/40- je vyrobený na syntetickom základe v kombinácii s unikátnymi aditívami novej generácie. Má vynikajúcu teplotnú aj oxidačnú stabilitu, veľmi dobré disperzné, detergentné a protikorózne vlastnosti. Olej zabezpečuje plnú ochranu motora vo všetkých prevádzkových podmienkach, udržiava čisté vnútorné časti motora, znižuje opotrebenie oderom, chráni pred koróziou.

Použitie:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS SHPD 15W/40 je vysoko výkonný univerzálny MID SAPS olej na báze 100% syntetickej technológie, určený pre vysoko zaťažené vznetrové motory ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel pracujúcich v náročných prevádzkových podmienkach. Bol špeciálne vyvinutý pre motory s filtrom pevných častíc (DPF) alebo zariadeniami na následnú úpravu výfukových plynov SCR a EGR. Splňa požiadavky na emisie podľa Euro 3, 4 a 5.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 15W-40
Výkonnostný profil	API CI-4/SL ACEA E3/E7, A3/B3/B4

Schválenia:

- MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3;
- Cummins CES 20076/77/78; Caterpillar ECF-1a/ECF-2;
- Deutz DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215; Mack EO-N/EO-M Plus;
- Renault VI RL/RLD-2; MTU Typ 2; Allison C4; TATRA TDS 30/16

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 13.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		86
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		13,8
Viskozitný index	najmenej	158
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	865
Bod tuhnutia, °C	najviac	-36
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	246

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRUCKMAN PLUS SHPD sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS SHPD je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com