

TECHNICKÝ LIST**DYNAMAX****TRUCKMAN SUPER 20W/50**

Dátum: 12.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN SUPER 20W/50.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN SUPER 20W/50 je vyrobený na báze minerálnych základových olejov. Olej zabezpečuje veľmi silnú odolnosť proti oxidácii, silnú ochranu proti opotrebeniu, korózii a peneniu. Vyznačuje sa veľmi dobrými detergentnými a disperznými vlastnosťami.

Použitie:

Olej DYNAMAX TRUCKMAN SUPER 20W/50 vyrobený na báze minerálnych základových olejov je vhodný pre staršie typy nákladných automobilov a mechanizmov bez DPF.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 20W-50
Výkonnostný profil	ACEA E2/A3/B4 API CF-4/SG

Schválenia:

- MB 228.1; MAN 271; VOLVO VDS

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		18 – 19,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		95
Viskozitný index	najmenej	135
Hustota pri 15°C, kg/m ³		878
Bod tuhnutia, °C	najviac	-24
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 12.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRUCKMAN SUPER 20W/50 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN SUPER 20W/50 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com