

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA

Dátum: 13.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA 5W/30.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA je špeciálny vysokovýkonný „Low-SAPS“ olej vyrobený na základe 100% syntetickej technológie pre všetky dieselové a turbodieselové motory s veľkou záťažou. Splňa požiadavky moderných európskych motorov v súlade s požiadavkami emisných noriem EURO 4, EURO 5 a EURO 6. Skladá sa zo základných kvapalín špičkovej kvality a špičkového aditívneho systému zabezpečuje výbornú ochranu motorov a výrazne predlžuje výmenné intervaly. Tento olej splňa najnovšie špecifikácie ACEA E7 a ACEA E6.

Použitie:

Je vhodný aj pre dieselové motory používané v baniach, stavebníctve a inej mimocestnej činnosti a tiež pre najnovšie ťažko namáhané dieselové vozidlá s motormi EURO 2,3,4, 5 a 6, pre motory s DPF, EGR aj SCR. Je zvlášť vhodný pre široký rozsah rôznych typov ťahačov a iných aplikácií v moderných nízkoemisných vozidlách Mercedes-Benz, MAN a iných.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 5W-30
Výkonnostný profil	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E9 JASO DH-2

Schválenia:

- Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081/20086; DAF Extended Drain;
- DDC 93K222, 93K218; Deutz DQC IV-10 LA, IV-18 LA;
- Iveco 18-1804 TLS E6; Mack EO-N Plus, EO-O Premium Plus, EOS-4.5;
- MAN M 3277, M 3271-1, M 3477, M 3677; MB 226.9, 228.31, 228.51; MTU Typ 3.1;
- Renault VI RLD-4/RGD; Scania LDF-4; Voith Retarder B; VOLVO VDS-4.5/VDS-4

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 13.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		76
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		12,3
Viskozitný index	najmenej	145
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	857
Bod tuhnutia, °C	najviac	-36
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com