

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN X

Dátum: 13.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN X 15W/40.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX TRUCKMAN X 15W/40 je ropný motorový olej vyrobený modernými technológiami za použitia starostlivo vyváženého aditívneho systému (detergenty-disperzanty, protioderové prísady, antioxidanty, antikorodanty, protipenivostné prísady a prísady neutralizujúce kyslé zložky a tiež modifikátory viskozity). Olej zabezpečuje plnú ochranu motora vo všetkých prevádzkových podmienkach, udržiava čisté vnútorné časti motora, znižuje opotrebenie oderom, chráni pred koróziou a neutralizuje kyslé produkty, vznikajúce pri spaľovaní.

Použitie:

DYNAMAX TRUCKMAN X 15W/40 je vysokovýkonný motorový olej vhodný pre motory Euro III, Euro IV a Euro V (bez DPF) – ťažkých nákladných automobilov, autobusov, železničných naftových motorov, pre benzínové a naftové motory osobných automobilov a tiež pre zemné a iné terénne stroje. Je možné ho použiť v osobných automobiloch, kde je odporúčané použitie olejov úrovne ACEA A3/B4. Olej spĺňa najnáročnejšie kritéria ACEA E7 pre európske motory nákladných vozidiel. Je ideálnym mazivom pre moderné vysoko zaťažené naftové vozidlá v nákladnej doprave, vybavené systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov EGR a SCR – bez DPF.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 15W-40
Výkonnostný profil	API CI-4/SL ACEA E7/A3/B4

Schválenia:

- MB 228.3/MB 229.1;
- MAN M3275; Volvo VDS-3;
- Renault VI RLD-2

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 13.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		110
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		14,8
Viskozitný index	najmenej	135
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	878
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	200

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRUCKMAN X sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN X je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com