

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TURBO PLUS

Dátum: 14.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TURBO PLUS 15W/40 (= M7ADSIII plus).

Charakteristika:

Moderný celoročný motorový olej pre vysokonárodné štvortaktné naftové motory preplňované aj Nepreplňované, vrátane motorov s katalyzátorom. Vysoká kvalita oleja je garantovaná použitím kvalitného základového oleja a starostlivo vyváženou kombináciou výkonnostných a viskozitných prísad.

Použitie:

DYNAMAX TURBO PLUS je určený pre použitie v autobusoch, v nákladných automobiloch pracujúcich v najnáročnejších prevádzkových podmienkach, v lodných motoroch, traktoroch a zemných strojoch.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 15W-40
Výkonnostný profil:	API CF/SN; ACEA A3/B4

Schválenia:

- VW 501 01/505 00; MB 229.1;
- MAN 271; TEDOM 258-2; Tatra TDS 30/12;
- MTU Type 2; Avia

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		116
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		15
Viskozitný index	najmenej	137
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	885
Bod tuhnutia, °C	najviac	-25
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	200

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 14.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TURBO PLUS sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TURBO PLUS je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com