

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX ULTRA GMD 5W/30

Dátum: 14.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ULTRA FEB 5W/20.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX ULTRA GMD 5W/30 je motorový olej vyrobený na báze 100% syntetickej technológie špeciálne vyvinutý pre najnovšiu generáciu benzínových a dieselových Opel/GM motorov vyžadujúcich normu GM DEXOS 2. Zaručuje dokonalé mazanie a chráni pred opotrebením, má výbornú oxidačnú aj teplotnú stabilitu. Zabezpečuje dobrý štart za studena. Má výborné detergentné a antikorózne vlastnosti.

Použitie:

Doporučuje sa pre najnovšiu generáciu benzínových a dieselových Opel/GM motorov vyžadujúcich normu GM DEXOS 2. Je spätne kompatibilný s motormi, ktoré vyžadujú normu oleja GM-LL-A-025/B-025.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 5W-30
Výkonnostný profil	API SN/CF ACEA A3/B4, C3

Schválenia:

- GM Dexos 2; MB 229.51;
- BMWLL-04; VW 502.00/505.00

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		86
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		11,7
Viskozitný index	najmenej	169
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	854
Bod tuhnutia, °C	najviac	-36
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 14.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX ULTRA GMD 5W/30 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ULTRA GMD 5W/30 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com