

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX UNI PLUS 10W/40

Dátum: 14.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX UNI PLUS 10W/40.

Charakteristika:

Polosyntetický motorový olej novej generácie a najvyššej kvality. Zaručuje dokonalé mazanie a chráni pred opotrebením benzínové aj dieselové motory. Vhodný pre moderné motory osobných automobilov a ľahké dodávky s predĺženým výmenným intervalom stanoveným výrobcom motora, kde je požadovaná špeciálna kvalita oleja. Syntetická zložka zlepšuje mazanie motora v záťažových podmienkach a zároveň zachováva výborné vlastnosti oleja. Zabezpečuje optimálne mazanie pri vysokých teplotách a dobrý štart za studena.

Použitie:

DYNAMAX UNI PLUS 10W/40 sa používa na mazanie benzínových a preplňovaných aj nepreplňovaných naftových štvortaktných motorov osobných automobilov a dodávkových vozidiel.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 10W-40
Výkonnostný profil:	API SM/CF ACEA A3/B4

Schválenia:

- MB 229.1;
- VW 501.01/505.00/502.00/500.00

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		95
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		13,7
Viskozitný index	najmenej	156
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	850
Bod tuhnutia, °C	najviac	-27
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 14.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX UNI PLUS 10W/40 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX UNI PLUS 10W/40 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com