



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5

Dátum: 22.07.2018

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5.

Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5 založený na kvalitnom rafinovanom základnom oleji v kombinácii so špeciálnym balíkom aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností:

- dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii
- výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu
- vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych počiatočných teplotách
- zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena
- kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi

Použitie:

DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5 je vysokovýkonný prevodový olej navrhnutý tak, aby poskytoval vynikajúce mazanie v širokej škále automobilových prevodoviek, náprav a konečných pohonov.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 85W-140
Výkonnostný profil:	API GL-5

Schválenia:

- MIL-L-2105D, MAN 342 M2
- ZF TE-ML 05A,07A,12E,16B/C/D,17B, 19B,21A



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 22.07.2018

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	najmenej	395
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	najmenej	28,4
Viskozitný index	najmenej	99
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typická hodnota	906
Bod tuhnutia, °C	najviac	-12
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 85W/140 GL-5 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: +421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené