

## TECHNICKÝ LIST DYNAMAX

### MOTOFORCE 2T SYNTECH

Dátum: 24.07.2017

#### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH.

#### Charakteristika:

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH je vysoko kvalitný syntetický olej pre dvojtaktné motory motocyklov a skútrov. Je založený na vysoko kvalitných syntetických základových olejoch v kombinácii so špeciálnymi aditívami. Chráni piest pred odieraním a časti motora pred predčasným opotrebením. Má skvelú zmiešateľnosť s benzínom, čím vzniká homogénna a stabilná zmes aj pri nízkej teplote okolia. Potláča tvorbu úsad v piestnych drážkach, na výfukových kanáloch alebo na elektródach sviečok. Predlžuje životnosť motora bez straty výkonu.

#### Použitie:

Olej na mazanie vysoko tepelne zaťažných dvojtaktných motorov mazaných zmesou oleja s benzínom. Je odporúčaný pre dvojtaktné motocykle vyžadujúce kvalitné oleje API TC alebo JASO FD.

#### Špecifikácie:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Viskozitná trieda:  | -                              |
| Výkonnostný profil: | API TC<br>JASO FD<br>ISO-L-EGD |

#### 2. Technické parametre výrobku

|                                                     |          |      |
|-----------------------------------------------------|----------|------|
| Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s  |          | 33,3 |
| Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s |          | 6,9  |
| Hustota pri 15, kg/m <sup>3</sup>                   | typ.hod. | 883  |
| Viskozitný index                                    | najmenej | 175  |
| Bod tuhnutia, °C                                    | najviac  | -54  |
| Bod vzplanutia v o. t., °C                          | najmenej | 90   |
| Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g             | najmenej | 1,5  |
| Karbonizačný zvyšok (CCT), % hm.                    | najviac  | 0,13 |



## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 24.07.2017

### **3. Skladovanie:**

Olej DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Manipulácia:**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX MOTOFORCE 2T SYNTECH je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alešince 231  
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7  
www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené